ZESTAWIENIE BLUSTRAD

L.P.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OZNACZENIE NA RYSUNKU	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10
RYSUNEK										
UWAGI	balustrada stalowa, wys min. 110cm, prześwit między elementami wypełnia max. 20cm, słupki stalowe o przekroju kwadratowym 60x60mm, poręcz o przekroju kwadratowym 60x60mm, wypełnienie pręty stalowe o przekroju kwadratowym 10x10mm, malowana proszkowo na kolor wg opisu,									

RZUT



ZESTAWIENIE ZESTAWÓW SZKLANYCH

L.P.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OZNACZENIE NA RYSUNKU		Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6	Z7	Z8	Z9	Z10
SCHEMAT											
WYMIARY	SZEROKOŚĆ OŚCIEŻY S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OŚCIEŻY H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ŚWIATŁO MURU So	469	189	398	411	469	189	398	441	296	354
	MURU Ho	464,5	494,5	464,5	464,5	268	268	268	268	210	250
ILOŚĆ											
PARTER		1	1	1	1	-	-	-	-	1	-
PIĘTRO		-	-	-	-	1	1	1	1	-	1
RAZEM		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
UWAGI		okno zewnętrzne aluminiowe z podziałem, nieotwieralne, współczynnik przenikania oraz kolor wg opisu	okno zewnętrzne aluminiowe z podziałem, nieotwieralne, w tym drzwi wejściowe dwuskrzydłowe, niesymetryczne wg rysunku, współczynnik przenikania oraz kolor wg opisu	okno zewnętrzne aluminiowe z podziałem, nieotwieralne, współczynnik przenikania oraz kolor wg opisu, skrzydło otweralne na siłowniku wg rysunku	okno zewnętrzne aluminiowe z podziałem, nieotwieralne, współczynnik przenikania oraz kolor wg opisu	okno zewnętrzne aluminiowe z podziałem, nieotwieralne, współczynnik przenikania oraz kolor wg opisu	okno zewnętrzne aluminiowe z podziałem, nieotwieralne, współczynnik przenikania oraz kolor wg opisu	okno zewnętrzne aluminiowe z podziałem, nieotwieralne, współczynnik przenikania oraz kolor wg opisu	okno zewnętrzne aluminiowe z podziałem, nieotwieralne, współczynnik przenikania oraz kolor wg opisu	okno drewniane z podziałem, nieotwieralne, współczynnik przenikania wg opisu, zestaw o odporności ppoż EI30	okno drewniane z podziałem, nieotwieralne, współczynnik przenikania wg opisu

TEMAT INWESTYCJI:	BUDOWA WYMIENNIKOWNI , INSTALACJI PRZESYŁOWEJ, SIECI ORAZ PRZYŁĄCZY DO OGRZEWANIA I DYSTRYBUCJI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DLA WYKORZYSTANIA CIEPŁEJ WODY TERMALNEJ Z ODWIERTU PODDĘBICE GT-2
ZAKRES:	BUDYNEK WYMIENNIKOWNI CIEPŁA
ADRES / NR DZIAŁEK:	DZIAŁKA NR 4/3 (WYDZIELONA Z DZ. NR 4/2) OBRĘB GEODEZYJNY NR 6, PODDĘBICE MIASTO, GM. PODDĘBICE, WOJ. ŁÓDZKIE
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY
ZAKRES PROJEKTU / OPRACOWANIA:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BRANŻA:	ARCHITEKTURA
TYTUŁ RYSUNKU:	ZESTAWIENIE BALUSTRAD I ZESTAWÓW SZKLANYCH
NR RYSUNKU:	PW1 / A-8 — SKALA: 1:100
PROJEKTANCI BRANŻOWI:	PODPISY
PROJEKTANT	mgr inż. PRZEMYSŁAW KUŹMA SPECJALNOŚĆ: ARCHITEKTONICZNA NR UPR: MP/0MA/033/2004
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. WITOLD PLEBAŃCZYK SPECJALNOŚĆ: ARCHITEKTONICZNA NR UPR: 430/2001
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	mgr inż. arch. AGNIESZKA KLUCZEWSKA
DATA:	KRAKÓW, CZERWIEC 2010

wszelkie prawa zastrzeżone