



OZNACZENIA DO ROZRYSU SUFITÓW PODWIESZANYCH:

- POCZĄTEK UKŁADU SUFITU - ROZPOCZĘCIE OD PEŁNEGO MODUŁU
- PODZIAŁ RASTRA (MODUŁU)
- h=2,6 WYSOKOŚĆ SPODU SUFITU (MIERZONY OD POZIOMU POSADZKI - W STANIA WYKOŃCZENIOWYCM

TEMAT INWESTYCJI:	BUDOWA WYMIENNIKOWNI , INSTALACJI PRZESYŁOWEJ, SIECI ORAZ PRZYŁĄCZY DO OGRZEWANIA I DYSTRYBUCJI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DLA WYKORZYSTANIA CIEPŁEJ WODY TERMALNEJ Z ODWIERTU PODDĘBICE GT-2
ZAKRES:	BUDYNEK WYMIENNIKOWNI CIEPŁA
ADRES / NR DZIAŁEK:	DZIAŁKA NR 4/3 (WYDZIELONA Z DZ. NR 4/2) OBRĘB GEODEZYJNY NR 6, PODDĘBICE MIASTO, GM. PODDĘBICE, WOJ. ŁÓDZKIE
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY
ZAKRES PROJEKTU / OPRACOWANIA:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BRANŻA:	ARCHITEKTURA
TYTUŁ RYSUNKU:	SUFITY PODWIESZANE
NR RYSUNKU:	PW1 / A-10
SKALA:	1:50
PROJEKTANCI BRANŻOWI:	PODPISY
PROJEKTANT	mgr inż. PRZEMYSŁAW KUŹMA SPECJALNOŚĆ: ARCHITEKTONICZNA NR UPR: MP/AI/033/2004
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. WITOLD PLEBAŃCZYK SPECJALNOŚĆ: ARCHITEKTONICZNA NR UPR: 430/2001
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	mgr inż. arch. AGNIESZKA KLUCZEWSKA
DATA:	KRAKÓW, CZERWIEC 2010

wszelkie prawa zastrzeżone